

MY25 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS



Triple Black

NØKKELEGENSKAPER

- Visco-Lok[†] QE frontdifferensial
- Dynamisk servostyring (DPS™)
- Ergoprint-seter med fargeaksenter
- Maxxis Liberty[†] 28 x 10 x 14"
- 14" støpte aluminiumfelger
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med start/stopp-knapp
- Horn med blinklysspak
- Blinklys og posisjonslys (CE)
- Venstre og høyre sidespeil
- Krok på frontstøtfanger
- Detektor for fører sete
- Dynamisk bremsekontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk antispinnkontroll (BTC + DTC)
- Dynamisk antispinnkontroll (TCS «deaktiverbar»)
- Hastighetsbegrenser: 40 - 60 - 105 (km/t)
- Sensor på hovedbremsesylinger
- Spesifikk eksos

MÅL/KAPASITET

Bur	Profilert bur ROPS-godkjent
Beregnet tørrvekt*	769,7 kg
L x B x H	378,4 x 157,8 x 206,2 cm (149 x 62,1 x 81,2")
Hjulavstand	306,3 cm (120,6")
Bakkeklaring	12" (30,5 cm)
Lastebokskapasitet	136 kg
Oppbevaringskapasitet	Totalt: 24,7 L (6,5 gal)
Slepekapasitet	680 kg
Drivstoff	38 L (10 gal)
Personkapasitet	4

FUNKSJONER

Måleinstrument	7,6" digitalt display med tastatur
Dynamo	650-W
Instrumentering	DC-uttak (10 A)
Lys	Frontlytteeffekt 110 W LED-baklys
Vinsj	I/A
Ratt	Justerbar vippestyring
Beskyttelse	Integrert støtfanger i stål foran T-Net (fører), vanlig nett (frontpassasjer) og halvdører (bare bak) Full undersideplate Gjørmevern
Hengerfestetype	2" hengerfeste med bakre feste, slepekule og tilhengerkontakt

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 års begrenset garanti fra BRP
----------------	---------------------------------

MOTOR	1000R
Motortype	95 hk Rotax® 976 cc , V-twin, væskekjølt, katalysator
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bensininnsprøytning (EFI)
Girkasse	Quick Response System (QRS) med høy luftstrømventilasjon og elektronisk drivrembeskyttelse Ekstra-L / H / N / R / P
Drivverk	Valgbar plenmodus/ 2WD / 4WD med åpen frontdifferensial med ABS-system
Førerassistanse	Elektronisk bakkekontroll SPORT / ECO™-modus
Servostyring	Dynamisk servostyring (DPS)

FJERING

Fjering foran	Dobbel A-arm med stabilisator / 11,5" (29,2 cm) fjæringsvei
Støtdempere foran	SHOWA 2.0
Fjering bak	TTA med stabilisatorstag / 30,5 cm (12") fjæringsvei
Støtdempere bak	SHOWA 2.0

DEKK/FELGER

Fordekk og bakdekk	Maxxis Liberty [†] 28 x 10 x 14"
Felger	14" støpte aluminiumfelger

BREMSE

Foran	Doble 220 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Doble 220 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler



BE OM TILBUD
OG FÅ PRIS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. TM, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller tilhørende selskaper. *Basismodellens vekt uten væsker er vist. †Visco-Lok er et varemerke for GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg noen forpliktelse. Kjør ansvarfullt. BRP anbefaler på det sterkeste at alle SSV-førere tar et opplæringskurs. Kontakt din forhandler for informasjon om sikkerhet og opplæring. SSV-er kan være farlige å betjene. Av hensyn til din sikkerhet: Føreren og passasjerene bør bruke hjelm, vernebriller og annen beskyttelsesbekledning. Kjøring og alkohol/rusmidler hører ikke sammen. Delta aldri i stunkjøring. Unngå overhøyte hastigheter, og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. SSV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales kun for bruk av dem som er 16 år og eldre. Transporter aldri passasjerer på en SSV som ikke er spesifikt utpekt for slik bruk. Passasjerene må være minst 12 år gammel, og i stand til å holde tak i håndtakene og spenne føttene mens ryggen hviler mot ryggstøtten. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrautstyr.